

## GRUPOS CON SMART PRESS

GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)



Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.

Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes JET, EUROINOX, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.
- las bombas centrífugas multicelulares EURO se caracterizan por su funcionamiento silencioso.
- contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

El sistema SMART PRESS es un dispositivo fácil de instalar, listo para su uso.

### Características:

- rearme automático
- instalación en cualquier posición
- arranque ajustable (de 1,2 a 2 bares)
- listo para funcionar
- el grupo se entrega montado y cableado
- paro por flujo

SMART  
PRESS  
PÁG. 26

| MODELO                           | CÓDIGO   | DATOS ELÉCTRICOS  |         |      |     |        |                           | DATOS HIDRÁULICOS |                    |               |       |      |      |      |      |      |      |     |     |  |  |  |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------|------|-----|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|--|--|
|                                  |          | ALIMENT.<br>50 Hz | P2 NOM. |      | Ø   |        | VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>m³ | PESO<br>KG        | CANT.<br>x<br>PALÉ | m³/h<br>l/min | H (m) |      |      |      |      |      |      |     |     |  |  |  |
|                                  |          |                   | KW      | HP   | DNA | DNM    |                           |                   |                    |               | 0     | 0,6  | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3,0  | 3,6  | 4,2 | 4,8 |  |  |  |
| EURO 30/50 M + SP 220-240/50     | 60118712 | 1 x 230 V ~       | 0,55    | 0,75 | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 11,7              | 14                 | 42,5          | 40,2  | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30   | 24,8 | 19,5 | 14  |     |  |  |  |
| EURO 40/50 M + SP 220-240/50     | 60118713 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 15,7              | 14                 | 57,5          | 55,3  | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28   | 19  |     |  |  |  |
| EUROINOX 30/50 M + SP 220-240/50 | 60118714 | 1 x 230 V ~       | 0,55    | 0,75 | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 9,5               | 14                 | 42,5          | 40,2  | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30   | 24,8 | 19,5 | 14  |     |  |  |  |
| EUROINOX 40/50 M + SP 220-240/50 | 60118715 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 11,0              | 14                 | 57,5          | 55,3  | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28   | 19  |     |  |  |  |
| JET 82 M + SP 220/240/50         | 60118716 | 1 x 230 V ~       | 0,6     | 0,8  | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 13,2              | 14                 | 47            | 40    | 34   | 30   | 26,2 | 23,5 | 20,3 |      |     |     |  |  |  |
| JET 102 M + SP 220/240/50        | 60118717 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1 1/4" | 0,046                     | 12,5              | 14                 | 53,8          | 47    | 41   | 36,3 | 32,4 | 28,8 | 25,8 |      |     |     |  |  |  |

BOMBAS AUTOASPIRANTES Y  
CENTRIFUGAS MULTICELULARES

## GRUPOS CON CONTROLLER

GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)



Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.

Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes JET, EUROINOX, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.
- las bombas centrífugas multicelulares EURO se caracterizan por su funcionamiento silencioso.
- contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

El sistema CONTROLLER es un dispositivo fácil de instalar, listo para su uso.

### Características:

- rearme automático
- listo para funcionar
- el grupo se entrega montado y cableado
- paro por flujo

CONTROLLER  
PÁG. 26

| MODELO                           | CÓDIGO   | DATOS ELÉCTRICOS  |         |      |     |     |                           | DATOS HIDRÁULICOS |                    |               |       |      |      |      |      |     |      |      |     |  |  |  |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------|------|-----|-----|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|--|--|--|
|                                  |          | ALIMENT.<br>50 Hz | P2 NOM. |      | Ø   |     | VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>m³ | PESO<br>KG        | CANT.<br>x<br>PALÉ | m³/h<br>l/min | H (m) |      |      |      |      |     |      |      |     |  |  |  |
|                                  |          |                   | KW      | HP   | DNA | DNM |                           |                   |                    |               | 0     | 1,2  | 1,8  | 3,0  | 3,6  | 4,2 | 4,8  | 6    | 7,2 |  |  |  |
| EURO 30/50 M + PC 220-240/50     | 60180630 | 1 x 230 V ~       | 0,55    | 0,75 | 1"  | 1"  | 0,046                     | 11,7              | 14                 | 42,5          | 38,2  | 36,2 | 30   | 24,8 | 19,5 | 14  |      |      |     |  |  |  |
| EURO 40/50 M + PC 220-240/50     | 60180631 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1"  | 0,046                     | 15,7              | 14                 | 57,5          | 52,8  | 50,1 | 42,7 | 35,8 | 28   | 19  |      |      |     |  |  |  |
| EUROINOX 30/50 M + PC 220-240/50 | 60180632 | 1 x 230 V ~       | 0,55    | 0,75 | 1"  | 1"  | 0,046                     | 9,5               | 14                 | 42,5          | 38,2  | 36,2 | 30   | 24,8 | 19,5 | 14  |      |      |     |  |  |  |
| EUROINOX 40/50 M + PC 220-240/50 | 60180633 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1"  | 0,046                     | 11,0              | 14                 | 57,5          | 52,8  | 50,1 | 42,7 | 35,8 | 28   | 19  |      |      |     |  |  |  |
| EUROINOX 40/80 M + PC 220-240/50 | 60180634 | 1 x 230 V ~       | 1       | 1,36 | 1"  | 1"  | 0,046                     | 14,0              | 14                 | 59            | 57    | 56   | 51   | 47   | 43,5 | 39  | 29,5 | 16,5 |     |  |  |  |
| JET 82 M + PC 220/240/50         | 60180635 | 1 x 230 V ~       | 0,6     | 0,8  | 1"  | 1"  | 0,046                     | 13,2              | 14                 | 47            | 34    | 30   | 23,5 | 20,3 |      |     |      |      |     |  |  |  |
| JET 102 M + PC 220/240/50        | 60180636 | 1 x 230 V ~       | 0,75    | 1    | 1"  | 1"  | 0,046                     | 12,5              | 14                 | 53,8          | 41    | 36,3 | 28,8 | 25,8 |      |     |      |      |     |  |  |  |